

Handbok

Batteriladdare Energy 124



Batteriladdare Energy 124

Art.nr 9457160

Laddare för slutna och öppna syrabatterier. När laddaren inte är ansluten till vägguttaget fungerar den som batteritestare. Den visar statusen på batteriet, men kan läsa överst på skalan mellan 1-100%.

Anslutning

Laddaren är för inomhus användning sörj för god ventilation. Tag bort pluggarna till cellerna och kontrollera syranivån, vid behov fyll på med destilerat vatten. Gör rent batteripolerna. Kontrollera att batterikapaciteten är i storlek med laddaren. Anslut klämmorna, röd på +, svart på -, förvissa dig om att de har fått bra kontakt. Anslut stickproppen till vägguttaget och slå överströmbrytaren till ON. Nu kan du se laddningen på voltmetern.

Säkerhet

Laddaren är utrustad med följande skydd: Isolerade batteriklämmor, felkoppling orsakar inte någon skada, termosäkring, återställningstid ca 20 minuter.

Sulfaterade batteri

Om batteriet är sulfaterat kommer laddaren att visa att batteriet är fulladdat. Byt batteri. Ha inte laddaren ansluten när du startar. Använd inte laddaren som backup eftersom den är gjord endast för att ladda.

Varning

Försök inte att ladda ej laddbara batteri. Om det uppstår någon skada på anslutningskabeln, försök inte att reparera själv utan lämna in den för reparation. Använd laddare endast i väl ventilerat utrymme. All modifikation av laddaren gör att garantin inte gäller. Laddaren uppfyller CE normen EN60335-2-29.