

Handbok

Batteriladdare Prostart 430



Batteriladdare Prostart 430

Art.nr 9457170

Laddare för blysyrabatterier. Manuell laddare för 12 och 24 Volts batterier.

Anslutning

Laddaren är för inomhusanvändning, sörj för god ventilation. Tag bort pluggarna till cellerna om sådana finns och kontrollera syranivån, och fyll på destillerat vatten vid behov. Gör rent batteripolerna. Vid behov av förlängningskabel till laddaren använd gummikabel 3x2,5 mm². Sätt strömbrytaren i läge O. Anslut batterikablarna röd till +, svart till -. Glöm ej kontrollera 12 eller 24 volt batteri. Flytta den röda kabeln till lämpligt uttag. Välj batteristorlek på ratten 45-196 Ah, 110-360 Ah eller 200-525 Ah. Ställ strömbrytaren i läge II för laddning, läge I för starthjälp.

Starthjälp

Anslut som vanligt och ladda batteriet några minuter och sedan slå över brytaren till läge start I. Starta sedan fordonet, stäng sedan av laddaren. Använd inte startpositionen mer än cirka 5 sekunder varje startförsök. Vänta sedan ca 2 minuter innan nästa startförsök. Om termobrytaren slår ut får man vänta ca 10 minuter så laddaren hinner svalna.

Varning

Försök aldrig att starta fordonet samtidigt som du laddar, säkringen på laddaren löser ut. Vid kortslutning eller poleritetsfel löser automatsäkringen ut.