

Handbok

Elektrisk oljesug
8635670



Skötselinstruktion Elektrisk Oljesug

Oljesugen levereras monterad med undantag av hjul, hjulaxel, navkapsel, stödfotsplatta, gummifot samt handtagsbåge.

ANVÄNDNING

Anslut oljesugen till vägguttaget 1-fas 230 volt, anslut lämplig sugsond (pos 7) på sugslangen med kulkranen (pos 6). Starta därefter pumpen med strömbrytaren och pumpen börjar suga, reglera sugvolymen med kulkranen och vakuumet syns på vakummätaren, vakuumet sjunker på mätaren när pumpen börjar suga luft, alltså när oljan börjar ta slut. Spilloljan samlas upp i plastdunken (pos 4) som sedan när den börjar bli full tas bort och töms i ett spilloljefat. Medföljande sugsonder är följande:

Art. nr	Benämning
9268071	Mässingsond 5 mm
9268072	Mässingsond 8 mm
9268073	Plastsond 6 mm
9268074	Plastsond 8 mm
9268076	För bilar med sugsond i oljestickan

Position	Art. nr	Benämning
1	9267667	Strömbrytare
2	9268011	Vakummätare
3		Avtappnings slang
4	9267666	Plastdunk
5	9269125	Pumpmotor
6		Sugslang
7		Sugsonder

