



THOMAS

***DRIFT- OCH
UNDERHÅLLSHANDBOK
ZIP 29 - ZIP 29 DA
BANDSÅG***



CE

12/2011



Innehållsförteckning

Beställning av reservdelar.....	3
Garanti	3
Maskincertifiering och identifikationsmärkning.....	3
KAPITEL 1	
Hänvisning till föreskrifter för förebyggande av olycksfall ..	4
1.1 - Råd till operatören	4
1.2 - Placering av skydd mot oavsiktlig beröring av verktyget ..	4
1.3 - Elutrustning enligt Europa-standard CENELEC EN 60 204-1, som med vissa ändringar motsvarar IEC 204-1 ..	5
1.4 - Nödstoppanordningar enligt Europa-standard CENELEC EN 60 204-1 ..	5
KAPITEL 2	
Rekommendationer och råd för användningen.....	6
2.1 - Rekommendationer och råd för användningen av maskinen	6
KAPITEL 3	
Tekniska egenskaper	7
3.1 - Tabell över skärkapacitet och tekniska detaljer	7
KAPITEL 4	
Maskindimensioner, Transport, Installation, Demontering ..	7
4.1 - Maskindimensioner	7
4.2 - Transport och hantering av maskinen	7
4.3 - Minimikrav på lokaler där maskinen används	7
4.4 - Förankring av maskinen	8
4.5 - Anvisningar för elanslutning	8
4.6 - Anvisning för montering av lösa delar och tillbehör	8
4.7 - Avställning av maskinen	8
4.8 - Demontering	8
KAPITEL 5	
Maskinens funktionsenheter	8
5.1 - Drifhuvud eller sågbygel	8
5.2 - Skruvstycke	9
5.3 - Maskinbädd	9
KAPITEL 6	
Beskrivning av arbetscykeln	9
6.1 - Start och skärscykel	9
KAPITEL 7	
INSTÄLLNING	11
7.1 - Sågbladsspänning	11

7.2 - Sågbladsstyrhuvud	11
7.3 - Skruvstycke	11
7.4 - Regleranordning för sänkning av sågbygeln	11
7.5 - Inställning av skärvinkel	12
7.6 - Byte av sågblad	12

KAPITEL 8

Normalt och särskilt underhåll.....	12
8.1 - Dagligt underhåll	12
8.2 - Veckovis underhåll	12
8.3 - Månadsvis underhåll	12
8.4 - Halvårsvis underhåll	12
8.5 - Underhåll av maskinkomponenter	12
8.6 - Oljor för smörjning och kylning	12
8.7 - Omhändertagande av olja	12
8.8 - Särskilt underhåll	12

KAPITEL 9

Materialklassificering och verktygsval.....	13
9.1 - Beskrivning av material	13
9.2 - Val av sågblad	13
9.3 - Tanddelning	13
9.4 - Skär- och matningshastighet	14
9.5 - Inkörning av sågblad	14
9.6 - Sågbladets uppbyggnad	14
9.7 - Sågbladstyp	14
Tandform och tandvinkel	14
Skränkning	15
9.7.1 - Rekommenderade skärparametrar	15

KAPITEL 10

Maskinens komponenter	16
10.1 - Reservdelsförteckning	16

KAPITEL 11

Kopplingsscheman	24
------------------------	----

KAPITEL 12

Felsökning.....	26
12.1 - Kling- och skäragnostik	26
12.2 - Diagnostik, elkomponenter	30

KAPITEL 13

Bullerprovning	30
Skytning	31



Beställning av reservdelar

- När du beställer reservdelar måste du uppgge:
MASKINMODELL
SERIENUMMER
RESERVDELENS REFERENSNUMMER

Om vi inte får de här uppgifterna KAN VI INTE LEVERERA reservdelarna. Se punkt 10.1 - reservdelsförteckning -

Garanti

- Företaget garanterar att den maskin som denna handbok avser har konstruerats och tillverkats så att den uppfyller säkerhetsbestämmelserna och att dess funktioner har testats vid fabriken.
- Garantitiden för maskinen är 12 månader. Garantin täcker inte elmotorer, elektriska komponenter, tryckluftskomponenter eller skador på grund av fall eller felaktigt handhavande av maskinen, på grund av att föreskrivet underhåll inte har utförts eller på grund av operatörsfel.
- Köparen har bara rätt till byte av felaktiga delar. Transport- och emballagekostnader bestrids av köparen.
- Maskinens serienummer är den viktigaste referensen för garantin, för eftermarknadsassistansen och för identifiering av maskinen vid uppkommande behov.

Maskincertifiering och identifikationsmärkning

MASKINSKYLT

THOMAS S.p.A.		CE
via Pasubio, 32 36033 ISOLA VIC. - ITALIA		
MODEL	ZIP 29	
TYP	DA	
SERIAL NUMBER		
YEAR OF MANUFACTURE		

1 HÄNVISNING TILL FÖRESKRIFTER FÖR FÖREBYGGANDE AV OLYCKSFALL


Maskinen är tillverkad så att den uppfyller gällande nationella och lokala föreskrifter för förebyggande av olycksfall. Tillverkaren påtar sig inget ansvar vid felaktig användning av eller åverkan på säkerhetsanordningarna.

1.1 - Råd till operatören

- Kontrollera att den spänning som visas på den skylt som normalt är fäst på motorn är densamma som nätspänningen.
- Kontrollera funktionen hos strömförsörjnings- och jordningssystemet. Anslut maskinens nätkabel till uttaget och jordanslutningen (grön/gul ledare) till jordningssystemet.
- När sågbygeln är i upphängt läge (upp) får det tandade sågbladet inte röra sig.
- Bara den del av sågbladet som används vid skärningen får sakna skydd. Ta bort skyddet genom att manövrera det inställbara huvudet.
- Det är förbjudet att arbeta med maskinen utan monterade skydd (de har alla vit, gul eller orange färg).
- Lossa alltid maskinen från eluttaget innan du byter sågblad eller gör något underhållsarbete, även om maskinen fungerar onormalt.
- Det är förbjudet att koppla bort "dödmansgreppet", inom EG känt under den korrekta benämningen "säkerhetskontakt med fasthållningsfunktion".
- Använd alltid lämpliga ögonskydd.
- För aldrig in händer eller armar i skärområdet medan maskinen är igång.
- Flytta inte på maskinen under skärningen.
- Bär inte löst sittande kläder med ärmor som är för långa, handskar som är för stora, armband, kedjor eller andra föremål som kan fastna i maskinen under användningen. Bind upp långt hår.
- Håll området fritt från utrustning, verktyg och andra föremål.
- Utför bara en operation i taget och ha aldrig flera föremål i händerna samtidigt. Håll händerna så rena som möjligt.
- Utför alla interna och externa arbetsmoment, underhåll och reparationer under goda belysningsförhållanden eller där tillräcklig extra belysning kan anordnas så att alla risker för även smärre olyckor undviks.

1.2 - Placering av skydd mot oavsiktlig beröring av verktyget

- Blå metallskydd på höger och vänster sida, fastsatta med skruvar på bladstyrningens fasta huvud (ref. A).
- Blått metallskydd fäst med skruvar på sågbladsstyrningens inställbara huvud, fungerar som skydd för den del av sågbladet som inte används i skäroperationen. B).
- Grått skydd av metall, fastsatt med vred på sågbygeln som skydd för svänghjulen (ref. C).



1.3 - Elutrustning enligt Europa-standarden CENELEC EN 60 204-1, som med vissa ändringar motsvarar IEC 204-1

- Den elektriska utrustningen ger skydd mot elektrisk stöt vid direkt och indirekt beröring. Utrustningens strömförande delar är inneslutna i ett hölje som är sammansatt med skruvar som bara kan tas bort med specialverktyg. Komponenterna matas med växelström vid låg spänning (24 V). Utrustningen är skyddad mot vattenstänk och damm.
- Skydd av systemet mot kortslutning åstadkoms med hjälp av snabbsäkringar och jordning. Vid överbelastning av motorn åstadkoms skyddet med en värmesäkring.
- Efter ett nätbortfall måste den särskilda startknappen återställas.
- Maskinen har provats i enlighet med punkt 20 i EN 60204.

1.4 - Nödstoppanordningar enligt Europa-standard CENELEC EN 60 204-1

- Vid funktionsfel eller om farliga situationer uppstår kan maskinen stoppas omedelbart genom att den röda svampformade knappen trycks in.
- Om svänghjulsskyddet tas bort tillfälligt eller avsiktligt löser en mikrokontakt ut och stoppar alla maskinens funktioner automatiskt. OBS.: Återställning av maskindriften efter nödstopp görs med den speciella återstartknappen.



Iakttag alltid stor försiktighet vid sågning. Sträck inte in händer och armar i sågområdet när bladet är i drift.



Använd alltid skyddsglasögon.



Vi rekommenderar användning av hörselskydd.



Iakttag försiktighet vid flyttning av sågmateriel.



Använd skyddshandskar vid byte av sågblad.



Använd inte sågen utan säkerhetsskydden.



Iakttag försiktighet vid underhållsarbete och återställning av elektriska skydd.




Vi rekommenderar att operatören utbildas i hur maskinen används och informeras om olycksriskerna.


2 REKOMMENDATIONER OCH RÅD FÖR ANVÄNDNINGEN

2.1 - Rekommendationer och råd för användningen av maskinen

- Maskinen är konstruerad för att skära metallföremål med olika former och profiler för användning i verkstäder, till svarvar och vid allmänna mekaniska arbeten.
- Bara en operatör krävs för att använda maskinen. Han måste stå så som bilden visar.



- Kontrollera innan en skäroperation påbörjas att detaljen är stadigt fastsatt i skruvstycket och att ändan är ordentligt understödd. Figurerna visar exempel på lämplig fastsättning av stänger med olika tvärsnitt, med hänsyn tagen till maskinens skärkapacitet så att bästa effektivitet och sågbladslivslängd uppnås.



- Använd inte sågblad med andra dimensioner än de som anges i maskinspecifikationen.
- Om sågbladet fastnar i snittet måste du omedelbart släppa upp körknappen, stänga av maskinen, öppna skruvstycket långsamt, ta ut detaljen och kontrollera att sågbladet eller dess tänder inte är skadade. Byt i så fall verktyget.
- Kontrollera att sågbygelns retur fjäder ger korrekt balans.
- Innan du gör några reparationer på maskinen bör du rådgöra med återförsäljaren eller med THOMAS.

3 TEKNISKA EGENSKAPER


3.1 - Tabell över skärkapacitet och tekniska detaljer

			
0°	225	200	240x160
45°	160	140	155x115
60°	90	90	90x100

TEKNISKA DATA		
Sågbladsmotor.	kW	0,55/1,1
Eldriven pump	kW	0,07
Reduceringsväxel	Utväxling	40/1
Sågbladsdimensioner	mm	2450 x 27 x 0,9
Svänghjulsdiameter	mm	265
Bladhastigheter	m/mm	32/64
Skruvstycksöppning	mm	250
Sågbygels lutning	°	40
Arbetsbordshöjd	mm	980
Maskinens mått	mm	1400 x 750 x 1600
Maskinens vikt	kg	215


4 MASKINDIMENSIONER, TRANSPORT, INSTALLATION, DEMONTERING

4.1 - Maskindimensioner



4.2 - Transport och hantering av maskinen


Om maskinen måste flyttas i dess egen förpackning bör du använda en gaffeltruck eller fästa lyftstroppar så som bilden visar.



4.3 - Minimikrav på lokaler där maskinen används

- Nätpänning och nätfrekvens måste överensstämja med maskinmotorns egenskaper.
- Omgivningstemperatur -10 till +50 °C.
- Relativ luftfuktighet högst 90%.

4.4 - Förankring av maskinen




- Placera maskinen på ett fast betonggolv så att det är minst 1 000 mm avstånd mellan baksidan och väggen. Sätt fast den vid underlaget så som figuren visar, med expanderskruvar eller ingjutna stänger, och kontrollera att den står vågrätt.

4.5 - Anvisningar för elanslutning

- Maskinen är inte försedd med stickkontakt. Kunden måste montera en lämplig kontakt som motsvarar hans arbetsförhållanden.

1 - ELSHEMA FÖR FEMTRÄDSSYSTEM MED NOLLA TILL TREFAS MASKINUTTAG TILL EN 16A KONTAKT



4.6 - Anvisning för montering av lösa delar och tillbehör

Montera de medföljande komponenterna:

- Passa in stängstoppet.
Sätt fast stativet stadigt på bottenramen och tag bort skyddet. 4.
- Montera kylvätskebehållaren.

4.7 - Avställning av maskinen

- Om sågmaskinen inte ska användas under en längre tid bör du göra så här:
 - 1) Lossa kontakten från kopplingspanelen.
 - 2) Lossa sågbladet.
 - 3) Avlasta sågbygelns retur fjäder.
 - 4) Töm kylmedelsbehållaren.
 - 5) Rengör och smörj maskinen noggrant.
 - 6) Täck över maskinen om så behövs.

4.8 - Demontering

(på grund av slitage och/eller föråldring)

Allmänna regler

Den här symbolen visar att den här produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall när den är uttjänt skall den i stället lämnas in för återvinning av elkomponenter. Kontakta miljökontoret i din kommun om du behöver mer information om hur produkten skall bortskaffas när den väl är uttjänt.



5 MASKINENS FUNKTIONSENHETER


5.1 - Drifthuvud eller sågbygel

- Maskindel som består av de element som överför rörelse (kuggmotor, svänghjul), utför spänning och styrning (sågbladsstyrningar, sågbladsspännslid) och reglerar verktygets sänkning (tillval).




5.2 - Skruvstycke

- System för fastspänning av materialet under skäroperationen. Manövreras med förflyttningsratt och låsspak eller med tryckluft (tillval).



5.3 - Maskinbädd

- Stödstruktur för DRIFTHUVUDET eller SÄGBYGELN (roterande arm för gradvis skärning med tillhörande spärrsystem), KOPPLINGSBOXEN, SKRUVSTYCKET, STÅNGSTOPPET, MATERIALSTÖDRULLEN och höljet för SKÄRVÄTSKEBEHÅLLAREN inklusive pump.



6 BESKRIVNING AV ARBETSCYKELN

Innan arbetet påbörjas måste alla maskinens huvudorgan vara inställda för bästa möjliga förhållanden (se kapitlet "Inställning").

6.1 - Start och skärscykel

- Kontrollera att maskinen inte är nödstoppad. Frigör i så fall den röda svampformade knappen (1).
- Vrid sågbladsspännratten (2) medurs så att mikrokontakt-knappen (3) trycks in.

Endast för ZIP 29 DA:

- Stoppa sågbladets nedåtrörelse genom att dra i reglagevredet (4).
- Välj skärhastigheten med hjälp av omkastaren (3):
Läge 1 = 32 m/min.
Läge 2 = 64 m/min.
- Placera arbetsstycket i skruvstycket. Stäng käftarna mot arbetsstycket. Håll ett avstånd på cirka 3 - 4 mm och drag sedan åt med spaken.
- Tryck på start/återställningsknappen (2).




Skylten visar att maskinen är klar för manuell drift. Operatören måste då dra ned sågbygelns för hand medan motorn är igång och samtidigt hålla avtryckarkontakten på sågbygelns hävarm intryckt med fingret.


Endast för ZIP 29 DA:



Maskinen är klar för drift med reglerad nedåtmätning av sågbygelns. Operatören startar skärcykeln genom att trycka in avtryckarkontakten på sågbygelns hävarm. Sågbygelns nedåtmätningshastighet kan ställas in med reglaget (4).



Endast för ZIP 29 DA:



- Hydraulreglaget har två uppgifter:

A) Justering av sågbygelns sänkningshastighet vid en viss skärhastighet

B) Stopp eller start av sågbygelns nedåtgående rörelse vid tryckning eller dragning i regulatorknappen.

Dra i vredet vid skärbygelns slut innan du lyfter upp sågbygel. Tryck på knappen för att starta sågbygelns nedåtgående rörelse.

SÄGBYGELNS NEDÅTMATNINGSHASTIGHET:

- Matningshastigheten nedåt visas i det svarta fältet och styrs av ett eget system.

OBS.:


- Rött fält indikerar att det inte finns någon kontroll av sågbygelns nedåtgående hastighet och att den därför skulle fall ner om den inte kördes manuellt.

- VARNING för säkerhetsrisker på arbetsplatsen: Sågtänderna ska skyddas med ett metallskydd för att förhindra eventuell olycka. Ställ in sågtandskyddet så att bara den del av sågbladet som verkligen behövs för att såga i det aktuella arbetsstycket är fritt.
- När skärmomentet startar skall man kontrollera att sågbladet roterar i den angivna riktningen. Se till att kylvätskan flödar ordentligt (MINSTA PROCENTANDEL FÖR OLJA UTSPÄDD I VATTEN ÄR 8-10%).
- Justera anordningen för styrning av sågbygelns sänkning och tryck in knappen (4).
- Dra ut knappen (4) när skärmomentet är klart och lyft upp sågbygel för hand. På detta sätt stannar sågbygel i det översta läget samtidigt som sänkingshastigheten förblir samma.

Bandsågen är nu klar för start av arbetet. Tänk på att SKÄRHASTIGHETEN och SÄGBLADSTYPEN - tillsammans med en lämplig sänkning av sågbygel - har avgörande betydelse för skärkvaliteten och för maskinens prestanda (mer upplysningar om detta finns i kapitlet "Materialklassificering och val av sågblad" nedan).

- När du börjar skära med ett nytt sågblad bör du för att bevara dess livslängd och effektivitet göra de första två eller tre snitten med ett lätt tryck mot detaljen, så att tiden för skärningen blir ungefär dubbelt så lång som normalt (se kapitlet "Materialklassificering och val av sågblad" i avsnittet om inkörning av sågblad).

- Tryck på den röda nödstoppknappen (1) om en farlig situation uppstår eller vid funktionsfel i allmänhet. Maskinen stoppas då omedelbart.




7 INSTÄLLNING

7.1 - Sågbladsspännenhet


Den optimala sågbladsspänningen erhålls genom att vrida ratten till stopp mot mikrokontaktknappen (A).

VARNING: Mikrokontaktens utstick ställs in vid fabriken i samband kontrollen, efter att sågbladet har spänts med de förlängningsvärden som tillverkaren har angett för varje enskild dimension, med hjälp av en speciell mätare. Om du byter ut sågbladet mot ett sågblad med annan tjocklek och bredd måste mikrokontaktens utstick korrigeras. Därför vill vi rekommendera dig att enbart välja sågblad som har samma egenskaper som de ursprungliga.



7.2 - Sågbladsstyrhuvud

Sågbladet styrs med hjälp av ställbara block som monteras under kontrollen så att de ger plats för sågbladstjockleken med minsta spel, så som figuren visar.



Om bladet måste bytas måste du alltid montera 0,9 mm tjocka blad, för vilka bladstyrningsklotsarna är inställda. Vid tandade blad med varierande tjocklekar utförs justering på följande sätt:

- Lossa muttern (C) och skruven (B) och lossa sprinten (D) så att utrymmet mellan klotsarna ökas.
- Lossa muttrarna (H) och sprintarna (I) och vrid stiften (E - G) så att utrymmet mellan lagren (F) ökas.

- Montera det nya bladet. Placera klotsen (A) mot bladet och lossa sprinten så att det blir 0,04 mm spel för det tandade bladets rörelse. Dra åt tillhörande mutter och skruv (B):
- Vrid stiften (E - G) tills lagren ligger an mot bladet så som figuren visar, och fixera sedan sprintarna (I) och muttern (H).
- Kontrollera att det finns minst 0,2 - 0,3 mm spel mellan bladet och blockets (L) övre tänder. Lossa vid behov de skruvar som håller fast blocken och justera dem.

7.3 - Skruvstycke


- Anordningen behöver ingen särskild inställning. Om spelet i glidstyrningen är för stort måste du dra åt slidskruven mer.
- Placera arbetsstycket i skruvstycket. Stäng käftarna mot arbetsstycket. Håll ett avstånd på 3-4 mm och drag sedan åt med spaken.



7.4 - Regleranordning för sänkning av sågbygeln (ZIP29DA)

Ett tillbehör som är idealiskt för skärning av tunnväggiga eller rostfria profilstänger. Anordningen ger en konstant sänkning och därmed god effekt hos sågbladet under hela arbetscykeln. Den kan anpassas till olika situationer och tillämpningar. Fel vid sänkingsregleringen kan orsakas av nedsatt bromsverkan i anordningen på grund av långtidsläckage av bromsvätska. Skjut tillbaka stängen (2) i dess läge och lossa proppen (3). Fyll på behållaren (4) med olja av rekommenderad typ med hjälp av en sprutpump. Avlufta efter att ha dragit pluggen (3). Lossa skruven (5) så att en liten droppe olja rinner ut. Dra sedan skruven igen.

Använd olja av typ SHELL HYDRAULIC OIL 32 eller likvärdig.



7.5 - Inställning av skärvinkel

- Lossa hävarmen (6) och vrid sågbygelarmen tills du når det mekaniska stoppet. Kontrollera att visaren står på 45°.
- Justera annars måtten med hjälp av ställskruvarna.



6

INNAN DU UTFÖR FÖLJANDE OPERATIONER MÅSTE DU SLÅ IFRÅN NÄTSPÄNNINGEN OCH TA UT NÄTKABELN UR UTTAGET.

7.6 - Byte av sågblad

Byte av sågblad:

- Lyft upp sågbygel.
- Lossa sågbladet med ratten, ta bort det rörliga sågbladsskyddet, öppna svänghjulsskydden och ta ut det gamla sågbladet ur svänghjulen och sågbladsstyrblocken.
- Montera det nya sågbladet genom att först placera det mellan blocken och därefter mot svänghjulens löpytor. Var särskilt noga med tändernas skärriktning (se sidan 8).
- Spänn sågbladet och se till att det passar exakt in i svänghjulens urtag.
- Montera det rörliga sågbladsskyddet och svänghjulsskydden och dra åt tillhörande vred. Kontrollera att säkerhetsmikrobrytaren aktiveras. Annars startar inte maskinen när strömmen slås till.

VARNING: Montera enbart sågblad med de mått som anges i den här handboken och som sågbladsstyrhuvudena har ställts in för. Se vidare kapitlet "Beskrivning av arbetscykeln", avsnittet om start av maskinen.

8 NORMALT OCH SÄRSKILT UNDERHÅLL

I FÖRTECKNINGEN NEDAN ANGES UNDERHÅLLSARBETENA INDELADE EFTER OM DE SKALL UTFÖRAS VARJE **DAG**, VARJE **VECKA**, VARJE **MÅNAD** ELLER VARJE **HALVÅR**. OM UNDERHÅLLSARBETENA FÖRSUMMAS KAN FÖLJDEN BLI FÖRTIDA SLITAGE OCH FÖRSÄMRAD PRESTANDA.

8.1 - Dagligt underhåll

- Allmän rengöring av maskinen med avlägsnande av ansamlade spån.
- Rengöring av avtappningshålet för smörj- och kylmedlet.
- Påfyllning av smörj- och kylmedel.
- Kontroll av sågbladsslitage.
- Höj sågbygeln till det översta läget och lossa sågbladet något för att undvika onödiga spänningar.
- Kontrollera funktionen hos skydden och nödstoppen.

8.2 - Veckovis underhåll

- Noggrannare allmän rengöring av maskinen för att avlägsna spån, i synnerhet från smörjmedelsbehållaren.
- Demontering av pumpen ur pumphuset, rengöring av inloppsfilteret och sugdelen.
- Rengör filteret på pumpens sug sida och sugområdet.
- Rengöring med tryckluft av sågbladsstyrhuvudena (styr lagren och avtappningshålet för smörj- och kylmedel).
- Rengör svänghjulskaporna och svänghjulens sågbladslöpytor.

8.3 - Månadsvis underhåll

- Kontrollera att motorns svänghjulsskruvar är åtdragna.
- Kontrollera att sågbladsstyr lagren på huvudena är i fullgott skick.
- Kontrollera att skruvarna på kuggmotorn, pumpen och skyddsanordningarna är åtdragna.

8.4 - Halvårsvis underhåll

- Kontrollera att ekvipotentialskyddskretsen är obruten.

8.5 - Underhåll av maskinkomponenter

Tillverkaren garanterar att den snäckväxel som är monterad på maskinen är underhållsfri.

8.6 - Oljor för smörjning och kylning

Det finns ett stort utbud av produkter på marknaden, och användaren kan välja den som passar bäst för hans behov. Som referens kan typen SHELL LUTEM OIL ECO nämnas. MINSTA PROCENTANDEL FÖR OLJA UTSPÄDD I VATTEN ÄR 8 - 10 %.

8.7 - Omhändertagande av olja

För omhändertagandet av dessa produkter gäller strikta bestämmelser. Se vidare kapitlet "Maskindimensioner - Transport - Installation", avsnittet om isärtagning.

8.8 - Särskilt underhåll

Särskilda underhållsarbeten får bara utföras av kvalificerad personal. Rådgör med THOMAS eller med närmaste återförsäljare/importör. Genomgång av skydds- och säkerhetsanordningarna, reducern, motorn, pumphuset och elkomponenterna räknas som särskilt underhåll.

9 MATERIALKLASSIFICERING OCH VAL AV VERKTYG

Eftersom målsättningen är att uppnå en mycket hög skärkvalitet måste olika parametrar beaktas, t.ex. materialets hårdhet, form och tjocklek, arbetsstyckets tvärsnitt, val av sågbladstyp, skärhastighet och styrning av sågbygelsänkningen. Parametrarna måste kombineras harmoniskt till ett drifttillstånd med hänsyn till praktiska överväganden och sunt förnuft, så att man åstadkommer ett optimalt tillstånd som inte kräver ett oräkneligt antal operationer för att justera maskinen när det arbete som ska utföras uppvisar många variationer. De olika problem som uppkommer från gång till annan blir enklare att lösa om operatören har god kännedom om dessa parametrar. VI REKOMMENDERAR DIG DÄRFÖR ATT ALLTID ANVÄNDA THOMAS ORIGINALSÄGBLAD SOM GARANTERAR EN ÖVERLÄGSEN KVALITET OCH BÄSTA PRESTANDA.

- Detaljer med liten och/eller varierande godstjocklek, t.ex. profiler, rör och plåt, kräver en tät tandning så att det antal tänder som samtidigt deltar i skärningen är mellan 3 och 6.
- Detaljer med stora tvärsnitt och massiva tvärsnitt kräver en gles tandning på grund av den större spånvolymen och för att av tänderna ska tränga in bättre.
- Detaljer av mjuka material eller plast (lätmetallegeringar, mjuk brons, teflon, trä etc.) kräver också en gles tandning.
- Detaljer som skärs i buntar kräver en kombinerad tandutformning.

9.3 - Tanddelning

Som redan nämnts beror delningen på följande faktorer:

- **Materialets hårdhet**
- **Tvärsnittets dimensioner**
- **Godstjockleken**

TABELL FÖR VAL AV SÄGBLADSTÄNDER		
TJOCKLEK MM	Z KONTINUERLIG TAND-UTFORMNING	Z KOMBINERAD TAND-UTFORMNING
UPP TILL 1,5	14	10/14
FRÅN 1 TILL 2	8	8/12
FRÅN 2 TILL 3	6	6/10
FRÅN 3 TILL 5	6	5/8
FRÅN 4 TILL 6	6	4/6
ÖVER 6	4	4/6

S = TJOCKLEK

9.1 - Beskrivning av material

I tabellen längst ned på sidan beskrivs egenskaperna hos de material som kan skäras, så att du kan välja rätt sågblad för varje användning.

9.2 - Val av sågblad

Först och främst måste du välja tandavstånd, eller med andra ord det antal tänder per tum (25,4 mm) som lämpar sig för arbetsstycket, med ledning av följande kriterier:

STÅLTYPEN						EGENSKAPER		
ANVÄNDNING	I UNI	D DIN	F AF NOR	GB SB	USA AISI-SAE	Hårdhet BRINELL HB	Hårdhet ROCKWELL HRB	R=N/mm ²
Konstruktionsstål	Fe360 Fe430 Fe510	St37 St44 St52	E24 E28 E36	---	---	116 148 180	67 80 88	360-480 430-560 510-660
Kolstål	C20 C40 C50 C60	CK20 CK40 CK50 CK60	XC20 XC42H1 ---	060 A 20 060 A 40 ---	1020 1040 1050	198 198 202	93 93 94	540-690 700-840 760-900
Fjäderstål	50CrV4 60SiCr8	50CrV4 60SiCr7	50CV4 ---	735 A 50 ---	6150 9262	207 224	95 98	1140-1330 1220-1400
Legerade seghärtnings- och nitreringsstål	35CrMo4 39NiCrMo4 41CrAlMo7	34CrMo4 36CrNiMo4 41CrAlMo7	35CD4 39NCD4 40CADG12	708 A 37 ---	4135 9840	220 228 232	98 99 100	780-930 880-1080 930-1130
Legerade sätthärtningsstål	18NiCrMo7 20NiCrMo2	---	20NCD7 20NCD2	En 325 805 H 20	4320 4315	232 224	100 98	760-1030 690-980
Legerade lagerstål	100Cr6	100Cr6	100C6	534 A 99	52100	207	95	690-980
Verktogsstål	52NiCrMoKU C100KU X210Cr13KU 58SiMo8KU	56NiCrMoV7C100K C100W1 X210Cr12 ---	---	BS 1 BD2-BD3 ---	S-1 D6-D3 S5	244 212 252 244	102 96 103 102	800-1030 710-980 820-1060 800-1030
Rostfria stål	X12Cr13 X5CrNi1810 X8CrNi1910 X8CrNiMo1713	4001 4301 ---	---	---	410 304 ---	202 202 202	94 94 94	670-885 590-685 540-685
Kopparlegeringar Specialmässing Brons	Aluminium-kopparlegering G-CuAl11Fe4Ni4 UNI 5275 Special mangan-kiselmässing G-CuZn36Si1Pb1 UNI5038 Manganbrons SAE43 - SAE430 Fosforbrons G-CuSn12 UNI 7013/2a	---	Z5CN18.09 Z6CDN17.12	304 C 12 3116 S 16	---	220 140 120 100	98 77 69 56,5	620-685 375-440 320-410 265-314
Gjutjärn	Grått gjutjärn G25 Segjärn GS600 Aducerjärn W40-05	---	---	---	---	212 232 222	96 100 98	245 600 420

MASSIV Ø ELLER L MM	Z KONTINUERLIG TAND- UTFORMNING	Z KOMBINERAD TAND- UTFORMNING
UPP TILL 30	8	5/8
FRÅN 30 TILL 60	6	4/6
FRÅN 40 TILL 80	4	4/6
ÖVER 90	3	3/4
 Ø = DIAMETER	 L = BREDD	

9.4 - Skär- och matningshastighet

Skärhastigheten (m/min) och matningshastigheten (cm²/min = den yta som klingtänderna genomlöper under spånavskiljningen) begränsas av värmeutvecklingen vid tändernas spetsar.


- Skärhastigheten bestäms av materialets hållfasthet ($R = N/mm^2$), av dess hårdhet (HRC) och av dimensionerna hos det bredaste tvärsnittet.
- En för hög matningshastighet (= sänkning av sågbygeln) kan medföra att sågbladet avviker från den ideala skärbanan så att snittet inte blir rätlinjigt i vare sig vertikal- eller horisontalplanet.

Den bästa kombinationen av de båda parametrarna kan studeras genom att direkt undersöka spånen.

Långa spiralformade spån är ett tecken på bästa möjliga skärning.



Mycket fina eller pulvriserade spån är ett tecken på för lågt matnings- och/eller skärtryck.



Tjocka och/eller blå spån visar att sågbladet överbelastats.



9.5 - Inkörning av sågblad

När du skär första gången med ett sågblad bör du köra in den genom att göra ett antal snitt med låg matningshastighet (= 30-35 cm²/min för material med medelstora dimensioner med hänsyn till skärkapaciteten och massivt tvärsnitt av vanligt stål med $R = 410-510 N/mm^2$). Spruta rikligt med smörj och kylmedel över skärområdet.

9.6 - Sågbladets uppbyggnad

Bimetallblad är den vanligast använda typen. De består av ett bottenskikt av kiselstål med en elektronstråle- eller lasersvetsad skäregg av snabbstål (HSS). Grundmaterialen klassificeras som M2, M42 och M51 och de skiljer sig från varann genom den ökande hårdheten som beror på högre halter av kobolt (Co) och molybden (Mo) i legeringen.

9.7 - Sågbladstyp

Sågbladstyperna skiljer sig framför allt åt genom sina konstruktionsegenskaper, t.ex.:

- tandens form och skärvinkel
- tanddelning
- skränkning


Tandform och tandvinkel

NORMAL TAND: 0° spånvinkel och konstant delning.




Den vanligaste formen för vinkelrätt eller lutande skärning av massiva små och medelstora tvärsnitt eller av rör, i valsat mjukt stål, gråjärn eller metaller i allmänhet.

POSITIV SPÅNVINKEL: 9° - 10° positiv spånvinkel och konstant delning.




Används i synnerhet för tvärgående eller lutande snitt i massiva tvärsnitt eller stora rör, men framför allt i hårdare material (höglegerade och rostfria stål, specialbrons och smidesgods).

KOMBINERAD TAND: Avståndet mellan tänderna, och därmed också tandstorleken och spårumsdjupet, varierar. Genom att tandavståndet varierar får man en smidigare och tystare skärning och en ökad sågbladslivslängd, eftersom



En annan av fördelarna med den här sågbladstypen är att man med ett och samma sågblad kan skära ett brett urval av olika material, dimensioner och typer.

KOMBINERAD TAND: 9° - 10° positiv spånvinkel.




Den här sågbladstypen lämpar sig bäst för skärning av profilstänger och av stora och tjocka rör, samt för skärning av massiva stänger med maximal maskinkapacitet. Tillgängliga delningar: 3-4/4-6.

Skränkning

Sågtänderna bockas ut från sågbladsstommens plan, vilket ger ett brett snitt i arbetsstycket.



NORMAL ELLER HYVLINGSTANDSKRÄNKNING: Skärande tänder åt höger och vänster omväxlande med raka tänder.



För allmän användning i material med dimensioner över 5 mm. Används för skärning av stål, gjutgods och hårda icke-järnmaterial.

VÅGSKRÄNKNING: Skränkning i mjuka vågor.



Den här skränkningen används för mycket fina tänder och är vanligast vid skärning av rör och tunna profilstänger (1 - 3 mm).

ALTERNERANDE SKRÄNKNING (I GRUPPER): Grupper av skärande tänder åt höger och vänster omväxlande med raka tänder.



Den här skränkningen används för mycket fina tänder och till mycket tunna material (mindre än 1 mm).

ALTERNERANDE SKRÄNKNING (ENSKILDA TÄNDER): Skärande tänder på höger och vänster.



Används vid skärning av mjuka icke-järnmaterial, plast och trä.

9.7.1 - REKOMMENDERADE SKÄRPARAMETRAR

STÅL	SKÄRHASTIGHET	SMÖRJNING
KONSTRUKTIONSSTÅL	60/80	EMULGERBAR OLJA
SÄTTHÄRDAT STÅL	40/50	EMULGERBAR OLJA
KOLSTÅL	40/60	EMULGERBAR OLJA
SEGHÄRDAT STÅL	40/50	EMULGERBAR OLJA
LAGERSTÅL	40/60	EMULGERBAR OLJA
FJÄDERSTÅL	40/60	EMULGERBAR OLJA
VERKTYGSSTÅL	30/40	EMULGERBAR OLJA
TILL VENTILER	35/50	EMULGERBAR OLJA
ROSTFRITT STÅL	30/40	EMULGERBAR OLJA
SEGJÄRN	20/40	EMULGERBAR OLJA
GJUTJÄRN	40/60	EMULGERBAR OLJA
ALUMINIUM	80/600	FOTOGEN
BRONS	70/120	EMULGERBAR OLJA
HÅRDBRONS	30/60	EMULGERBAR OLJA
MÄSSING	70/350	EMULGERBAR OLJA
KOPPAR	50/720	EMULGERBAR OLJA



10 MASKINENS KOMPONENTER

10.1 - Reservdelsförteckning

TCEI = insexskruv med cylindrisk skalle


TE = sexkantsskruv

TBEI = insexskruv med kullrig skalle

TBIC = stjärnskruv med kullrig skalle


TSEI = insexskruv med försänkt skalle

Tabell 1 - SÅGBYGEL		Antal
1 Sågbygel		1
2 Block för sågbladsspännare		1
3 Platta för sågbladsspännare		1
4 TBEI-skruv M5 x 10		2
5 Axel för retursvänghjul		1
6 M8-bricka		3
7 TCEI-skruv M8 x 20		3
8 Sexkantmutter M8		1
9 TE-skruv M8 x 45		1
10 Sexkantmutter M16		1
11 Block för sågbladsspännare		1
12 Skålfjäder Ø 31,5-16,3 x 1,8		14
13 Mikrobrytare för sågbladsspännare		1
14 Fäste för mikrobrytare		1
15 TCEI-skruv M5 x 15		2
16 TCEI-skruv M4 x 28		2
17 Sågbladsspännratt		1
18 Lager 51203		1
19 Sågbygelarm		1
20 Griparswitch		2
21 Tryckknapp		1
22 Elkabel		1
23 Slang Ø 6, L=800		1
24 Slang Ø 6, L=240		1
25 Anslutning 6 x 1/8"		4
26 Trevägsfördelare		1
27 Anslutning 8 x 1/4"		1
28 TCEI-skruv M6 x 15		2
29 Fast block		1
30 TCEI-skruv M8 x 20		3
31 Tapp 5 x 38		2
32 Lager 6208 2RS		1
33 Spline 8 x 7 x 25		1
34 Axel för motorsvänghjul		1
35 Spline 8 x 7 x 50		1
36 TE-skruv M6 x 20		4
37 Bricka M6		4
38 Växel G5A I=1/40		1
39 Bricka M10		4
40 TCEI-skruv M10 x 25		4
41 Axelskydd		1
42 TCEI-skruv M10 x 25		2
43 TCEI-skruv M10 x 20		1
44 Bricka		1
45 Spline 6 x 6 x 40		1
46 Motor 1,1 kW, 50 Hz, 400 V, 4 P		1
47 TE-skruv M6 x 30		1
48 Borste 50-14 x 6		1
49 M6-mutter		1
50 Bricka 18-6,5 x 1,5		2
51 Borstfäste		1
52 Bricka diam. 13-6,5 x 0,8		2
53 TBEI-skruv M6 x 10		2
54 Block		1
55 Bricka M10-20 x 2		1
56 TCEI-skruv M10 x 50		1
57 Skruvstycksratt		1
58 Tapp 5 x 35		1
59 Lagerskydd		1
60 Lager AX3047XCP		1
61 Skruvstycksspak		1
62 Bussning skruvstycke		1
63 Fjäder		1
64 Skruvstycksskruv		1
65 Skruv M8 x 5		1
66 TCEI-skruv M6 x 15		1
67 TCEI-skruv M6 x 110		2
68 Skala		1
69 Nit		1
70 Skruvstyckskäft		1
71 TSEI-skruv M6 x 12		2
72 Skruvstycke		1
73 Skruvstycksfäste		1
74 Käft (R)		1
75 TCEI-skruv M10 x 30		1
76 Bricka M10		1
77 Skruv M8 x 10		1
78 Vridbar arm		1
79 O-ring 19,8 x 2,4		1
80 Stoppstång		1
81 Hävarm		1
82 Skala		1
83 Stängstopp, spets		1
84 Stängstopp, platta		1
85 Käft (L)		1
86 TSEI-skruv M6 x 15		1






Tabell 2 - SÅGBYGEL och SKRUVSTYCKE	Antal
1 Sågbygel	1
2 Stöd för sågbygel	1
3 Stångfäste för sågbygelfjäder	1
4 Fjäder för sågbygelfjäder	1
5 Tappfäste för sågbygelfjäder	1
6 Ledtapp för sågbygel	1
7 TCEI-skruv M10 x 25	2
8 TCEI-skruv M10 x 40	2
9 TCEI-skruv M8 x 30	2
10 TCEI-skruv M6 x 20	4
11 Bricka M6	2
12 Nilosring 32006X AV	2
13 Lager 32006X	2
14 Retursvänghjul	1
15 GUK-mutter M30	1
16 Motorsvänghjul	1
17 Bricka	1
18 TE-skruv M12 x 20	1
19 TCEI-skruv M6 x 10	2
20 Ventil 1/8"	2
21 Block för sågbladsspännare	2
22 Skruv M6 x 6	2
23 Skruv M8 x 20	2
24 Sexkantmutter M8	2
25 TBEL-skruv M5 x 12	2
26 Bricka 12-5,5 x 0,8	3
27 Sågbladsskydd	1
28 Rörligt sågbladsstyrblock	1
29 Fast sågbladsstyrblock	1
30 TBEL-skruv M6 x 30	4
31 Kort excentrisk tapp	2
32 Lager 608 2RS	4
33 Ring S10	4
34 Lång excentrisk tapp	2
35 Rörligt sågbladsstyrblock	1
36 Fast sågbladsstyrblock	1
37 Sågbygelskydd	1
38 Bricka	1
39 Sågblad	1
40 Handtag M6 x 10	4
41 Rörligt sågbladsstyrblock	1
42 Skruv M6 x 15	1
43 TCEI-skruv M8 x 20	1
44 Block för sågbladsspännare	1
45 Skruv M6 x 6	2
46 Sågbladsskydd	1
47 TBEL-skruv M6 x 10	1
48 Arm för kopplingsbox	1
49 Kopplingsbox	1






Tabell 3 - Bädd	Antal
1 Stöd för sågbygel	1
2 TE-skruv M10 x 45	2
3 Sexkantmutter M10	2
4 Lager 32007X	2
5 Hylsa	2
6 Bussning	1
7 TBEL-skruv M5 x 16	2
8 GUK-mutter M35	1
9 Stänkskydd	1
10 Stöd för arbetsstycke	1
11 TCEI-skruv M8 x 25	3
12 Bottenram för stöd	1
13 O-ring 195 x 5,7 (id x b)	1
14 Filter	1
15 Slang	1
16 TBEL-skruv M6 x 20	1
17 Anslutning 3/8"	1
18 Eldriven pump	1
19 Nivåindikator för skärvätska, 3/8"	1
20 Plugg för skärvätska	1
21 Skruv M10 x 20	4
22 Bricka M10	4
23 Hävarm	1
24 TCEI-skruv M8 x 25	1
25 Bricka 18-8,5 x 1,6	2
26 TCEI-skruv M6 x 15	1
27 Bricka M6	1
28 Sexkantmutter M6	1
29 Stöd för skruvstycke	1
30 TBEL-skruv M6 x 10	1
31 TE-skruv M8 x 20	12
32 M8-bricka	24
33 Sexkantmutter M8	12
34 Stativ	1
35 Tank	1







Tabell 2 - Sågbygel och skruvstycke ZIP 29 DA	Antal
1 Sågbygel	1
2 Stöd för sågbygel	1
3 Stångfäste för sågbygelcylinder	1
4 Nedmatningscylinder för sågbygel	1
5 Tappfäste för cylinder	1
6 Ledtapp för sågbygel	1
7 TCEI-skruv M10 x 25	2
8 TCEI-skruv M10 x 40	2
9 TCEI-skruv M8 x 30	2
10 TCEI-skruv M6 x 20	4
11 Bricka M6	2
12 Nilosring 32006X AV	2
13 Lager 32006X	2
14 Retursvänghjul	1
15 GUK-mutter M30	1
16 Motorsvänghjul	1
17 Bricka	1
18 TE-skruv M12 x 20	1
19 TCEI-skruv M6 x 10	2
20 Ventil 1/8"	2
21 Block för sågbladsspännare	2
22 Skruv M6 x 6	2
23 Skruv M8 x 20	2
24 Sexkantmutter M8	2
25 TBEL-skruv M5 x 12	2
26 Bricka 12-5,5 x 0,8	3
27 Sågbladsskydd	1
28 Rörligt sågbladsstyrblock	1
29 Fast sågbladsstyrblock	1
30 TBEL-skruv M6 x 30	4
31 Kort excentrisk tapp	2
32 Lager 608 2RS	4
33 Ring S10	4
34 Lång excentrisk tapp	2
35 Rörligt sågbladsstyrblock	1
36 Fast sågbladsstyrblock	1
37 Sågbygelskydd	1
38 Bricka	1
39 Sågblad	1
40 Handtag M6 x 10	4
41 Rörligt sågbladsstyrblock	1
42 Skruv M6 x 15	1
43 TCEI-skruv M8 x 20	1
44 Block för sågbladsspännare	1
45 Skruv M6 x 6	2
46 Sågbladsskydd	1
47 TBEL-skruv M6 x 10	1
48 Arm för kopplingsbox	1
49 Regulator för sågbygelmatning	1
50 Regulatorfäste	1
51 Regulatorvred	1
52 Kopplingsbox	1




11 KOPPLINGSSCHEMAN

- 1 Transformator (TC1) 1
- 2 Hjälpelä (KA) 1
- 3 Fjärrkontakt (KM1) 1
- 4 Säkringshållare (FU1) 1
- 5 Säkringshållare (FU2) 1
- 6 Hastighetsväljare 1
- 7 Startknapp 1
- 8 Nödstopknapp 1



THOMAS		ELENCO COMPONENTI ELETTRICI			DATA: 12/10/2011
MOD.:	ZIP 29-DA TRIFASE	OPTIONAL: CE	TIPO D.SP.	ELETTRO CABL.	SCHEMA : E01-1
RIF.	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	QUANTITA'	FORNITORE	ART.
FU1	PORTAFUSIBILI TRIPOLAR E	3 POLI 32 A 600 V	1	WEBER	PCH 3 X 38
	FUSIBILI PROT.LINE A	FUS/ CH 10 X 38 12AG G	3	WEBER	CH 10 X 38 10A AM
FU2	PORTAFUSIBILI UNIPOLAR E	1 POLO 32A 600 V .	1	WEBER	PCH 1 X 38
	FUSIBILI PROT.AUSILIAR I	FUS/ CH 10 X 38 1 600V	1	WEBER	CH 10 X 38 1 A AM
TC1	TRASFORMATORE A CAVALLOTT O	20 VA USCITA 24 VOL T	1	METH	P 230/400 S0-24
C.M.	COMMUTATORE POLARITA	16 A 690 VOLT	1	GIOVENZANA	P0160630S009
KM1	TELERUTTORE	9 A NO. 24 VAC	1	A.B.	100-K09KJ10
FR1	TERMICO NASTRO MOTORE	3,5-4,8-A	1	A.B.	193-KB48
KA	RELAIS AUSILIARIO	1 CONTATTI 250 V 10 A+ZOC	1	FINDER	ART 403180024 24 VAC
"	ZOCOLO	X RELE' FINDERE	1	FINDER	ART 40-9563
HL1	LAMPADA SPIA	2 W BAS 9	1	REER	30 V. 2 WATT
SB1	PULSANTE A FUNGO	CON BLOCCO	1	A.B.	800 FP-MT 44
"	BASE PULSANTE	D.22	1	A.B.	800F-ALP
"	CONTATTO N.C.	10A 600V	1	A.B.	800F-X01
SB2	PULSANTE LINEA	LUMINOSO BIANCO D.22	1	A.B.	800FP-LF3
"	BASE PULSANTE	D.22	1	A.B.	800F-ALP
"	CONTATTO N.O.	10A 600 V	1	A.B.	800F-X10
SQ1	MICRO RIPARO NASTRO	6 A 250 V.	1	LOVATO	KB N2 L02PV155
SQ2	MICRO IMPUGNATURA	4 A 250 V.	1	CROUZET	E.F.83161.1
SQ3	MICRO TENDILAMA	3 A 400 V.	1	PIZZATO	FF 4501/3
SQ4	MICRO ARCO BASSO	3 A 400 V.	1	PIZZATO	FF 4501/2
M1	MOTORE NASTRO	KW 0,55-1 1400/2800 GIRI	1	JIUH DAH	
M2	MOTORE POMPA	KW 0,05 H 85 MONOFASE	1	SAP	2 POLI
X1	MORSETTI CONNESSIONE	SEZIONE 2,5	3	COTACLIP	1574'.2
	SCATOLA IN PLASTICA ELETTRO	NOSTRA 230E0009/1 0	1	STANPLAST	
	PELLICOLA PANNELLO ELETTRO	NOSTRA 220X018 1	1	TECNOTARGH E	220X0181
	SCATOLA IMP. ELETTRICO	ELETTRO	1		TIPO D.SPECIAL








12 FELSÖKNING



I det här kapitlet finns en förteckning över funktionsfel som kan uppkomma under användningen av maskinen samt förslag till åtgärder för att avhjälpa dem.



Det första avsnittet innehåller diagnostik för VERKTYG och SKÄRNING och det andra för ELEKTRISKA KOMPONENTER.

12.1 - Kling- och skäragnostik

FEL	TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
TANDBROTT	För snabb matning	Sänk matningshastigheten så att skärtrycket minskar.
	Fel skärhastighet	Ändra sågbladshastigheten och/eller sågbladstypen. Se vidare kapitlet "Materialklassificering och val av sågblad", tabellen för val av sågblad med hänsyn till skär- och matningshastighet.
	Fel tanddelning	Välj ett lämpligare sågblad. Se vidare kapitlet "Materialklassificering och val av sågblad".
	Spån fastnar på tänderna och i spånrummen, eller materialet klibbar	Kontrollera att inte avtappningshålen för kylvätskan på bladstyrhuvudena är igensatta och att flödet är rikligt, så att spånen lättare kan avlägsnas från sågbladet.
	Defekter i materialet eller för hårt material	Materialets ytor kan vara oxiderade eller ha orenheter som vid skärningens början kan vara hårdare än sågbladet, eller det kan finnas hårdade områden eller inneslutningar i tvärsnittet som uppstått under produktionen, t.ex. gjutsand, svetsrester etc. Undvik att skära i sådana material eller utför åtminstone skärningen med stor försiktighet och rensa bort orenheterna så snabbt som möjligt.
	Ofullständig fastspänning av detaljen i skruvstycket	Kontrollera detaljens fastspänning.
	Sågbladet fastnar i materialet	Sänk matningshastigheten och minska skärtrycket.
	Startsnitt på stänger med skarpkantiga eller oregelbundna tvärsnitt	Var särskilt försiktig när du startar skärningen.
	Dålig sågbladskvalitet	Använd ett sågblad med bättre kvalitet.
	En förut avbruten tand finns kvar i snittet	Avlägsna noggrant alla kvarvarande partiklar.
	Skärning återupptagen i ett tidigare gjort snitt	Starta snittet i en annan punkt genom att vända detaljen.
	Vibrationer	Kontrollera detaljens fastspänning.
	Fel tanddelning eller tandform	Byt till ett lämpligare sågblad. Se vidare kapitlet "Materialklassificering och val av sågblad", avsnittet om sågbladstyper.
	Otillräckligt med smörj- och kylmedel eller fel emulsion	Kontrollera vätskenivån i behållaren. Öka flödet av smörj- och kylmedel. Kontrollera att hålet och vätskeutloppsröret inte är igensatta. Kontrollera emulsionens procentandel.
	Tänderna är placerade i motsatt riktning mot skärriktningen	Vänd tänderna till rätt riktning.

FEL	TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
FÖRTIDA SÅBLADSSLITAGE 	Felaktig inkörning av sågbladet Tänderna är placerade i motsatt riktning mot skärriktningen Dålig sågbladskvalitet För snabb matning Fel skärhastighet Defekter i materialet eller för hårt material Otillräckligt med smörj- och kylmedel eller fel emulsion	Se vidare kapitlet "Materialklassificering och val av sågblad", avsnittet om inkörning av sågblad. Vänd tänderna till rätt riktning. Använd ett sågblad med bättre kvalitet. Sänk matningshastigheten så att skärtrycket minskar. Ändra sågbladshastigheten och/eller sågbladstypen. Se vidare kapitlet "Materialklassificering och val av sågblad", tabellen för val av sågblad med hänsyn till skär- och matningshastighet. Materialets ytor kan vara oxiderade eller ha orenheter som vid skärningens början kan vara hårdare än sågbladet, eller det kan finnas hårdade områden eller inneslutningar i tvärsnittet som uppstått under produktionen, t.ex. gjutsand, svetsrester etc. Undvik att skära i sådana material eller utför åtminstone skärningen med stor försiktighet och rensa bort orenheterna så snabbt som möjligt. Kontrollera vätskenivån i behållaren. Öka flödet av smörj- och kylmedel. Kontrollera att hålet och vätskeutloppsroret inte är igensatta. Kontrollera emulsionens procentandel.
SÅBLADSBROTT  	Felaktig svetsning av sågbladet För snabb matning Fel skärhastighet Fel tanddelning Ofullständig fastspänning av detaljen i skruvstycket Sågbladet vidrör materialet vid skärningens början	Svetsningen av sågbladet är mycket viktig. Anliggningsytorna måste stämma överens exakt och efter svetsningen får de inte ha några inneslutningar eller bubblor. Den svetsade delen måste vara helt slät och jämn. De måste vara jämnt tjocka och inte ha några utbuktningar som kan orsaka märken eller plötsliga brott när de glider mellan sågbladsstyrlagen. Sänk matningshastigheten så att skärtrycket minskar. Ändra sågbladshastigheten och/eller sågbladstypen. Se vidare kapitlet "Materialklassificering och val av sågblad", tabellen för val av sågblad med hänsyn till skär- och matningshastighet. Välj ett lämpligare sågblad. Se vidare kapitlet "Materialklassificering och val av sågblad". Kontrollera detaljens fastspänning. När du påbörjar skärprocessen får du aldrig sänka sågbygeln innan sågbladsmotorn har startats.

FEL	TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
 	Sågbladsstyrklotsarna är inte inställda eller är smutsiga på grund av eftersatt underhåll	Kontrollera avståndet mellan klotsarna (se kapitlet "Maskininställningar", avsnittet om sågbladsstyrklotsar): en extremt snäv styrning kan orsaka sprickor och brott i tänderna. Rengör noggrant.
	Sågbladet inte tillräckligt spänt	Kontrollera att sågbladsspännratten ligger an mot ställskruven, vilket ger bästa bladspänning.
	Sågbladsstyrblocket för långt från arbetsstycket	Kör fram huvudet så nära som möjligt intill arbetsstycket så att bara den del av sågbladet som medverkar vid skärningen lämnas fri. Det förhindrar utböjningar som ger en alltför hög belastning av sågbladet.
	Felaktigt läge hos sågbladet på svänghjulen	Sågbladets baksida gnider mot fästet på grund av deformerade eller dåligt svetsade band (koniska) vilket kan orsaka sprickor och svällning av baksidans kontur.
	Otillräckligt med smörj- och kylmedel eller fel emulsion	Kontrollera vätskenivån i behållaren. Öka flödet av smörj- och kylmedel. Kontrollera att hålet och vätskeutloppsroret inte är igensatta.
REPIGA ELLER FRÄTTA BAND	Skadade eller spruckna sågbladsstyrklotsar	Byt dem.
	För hårt eller för löst åtdragna sågbladsstyrklotsar	Justera dem (se kapitlet "Maskininställningar", avsnittet om sågbladsstyrning).
SNITTEN ÄR INTE RAKA	Sågbladet är inte parallellt med motskruvstycket	Kontrollera att sågbladsstyrhuvuderna inte är för löst fastsatta på motskruvstycket. Justera gradinställningen och ställ om så behövs in stoppskruvarna vid gradsnitten.
	Sågbladet är inte vinkelrätt på grund av för stort spel mellan sågbladsstyrklotsarna och fel inställning av blocken	Kontrollera sågbladsstyrhuvuderna och justera dem i höjdlid. Ställ in rätt spel i sidled för styrningen (se kapitlet "Maskininställningar", avsnittet om sågbladsstyrhuvuden).
	För snabb matning	Sänk matningshastigheten så att skärtrycket minskar.
	Sågbladsstyrblocket för långt från arbetsstycket	Kör fram huvudet så nära som möjligt intill arbetsstycket så att bara den del av sågbladet som medverkar vid skärningen lämnas fri. Det förhindrar utböjningar som ger en alltför hög belastning av sågbladet.
	Sågbladet inte tillräckligt spänt	Kontrollera så att bladsspännratten ligger mot ställskruven som ger bästa sågbladsspänning.
	Slitet sågblad	Byt det.
	Fel tanddelning	Du använder ett sågblad med för litet tandavstånd, prova med ett sågblad med färre tänder (se kapitlet "Materialklassificering och val av sågblad", avsnittet om sågbladstyper).
	Avbrutna tänder	Sågbladet fungerar inte korrekt på grund av tänder saknas. Snittet kan avvika. Kontrollera sågbladet och byt om så behövs.

FEL	TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
	Otillräckligt med smörj- och kylmedel eller fel emulsion	Kontrollera vätskenivån i behållaren. Öka flödet av smörj- och kylmedel. Kontrollera att hålet och vätskeutloppsroret inte är igensatta. Kontrollera emulsionens procentandel.
FELAKTIGT SNITT	Slitna svänghjul	Bandets fäste och styrfläns är så slitna att de inte kan hålla sågbladet riktat, vilket medför att snittet blir felaktigt. Sågbladets rull- och dragspår kan ha blivit koniska. Byt dem.
	Svänghjulsåpan är full av spån. Sågbladet inte tillräckligt spänt	Rengör med tryckluft. Kontrollera så att bladsspännratten ligger mot ställskruven som ger bästa sågbladsspänning.
REPOR I SNITTYTAN	För snabb matning	Sänk matningshastigheten så att skärtrycket minskar.
	Dålig sågbladskvalitet Sågbladet är slitet eller har spruckna och/eller avbrutna tänder Fel tanddelning	Använd ett sågblad med bättre kvalitet. Byt sågblad. Du använder ett sågblad med för stort tandavstånd, pröva med ett sågblad med fler tänder (se kapitlet "Materialklassificering och val av sågblad", avsnittet om sågbladstyper).
	Sågbladsstyrblocket för långt från arbetsstycket	Kör fram huvudet så nära som möjligt intill arbetsstycket så att bara den del av sågbladet som medverkar vid skärningen lämnas fri. Det förhindrar utböjningar som ger en alltför hög belastning av sågbladet.
	Sågbladet inte tillräckligt spänt	Kontrollera så att bladsspännratten ligger mot ställskruven som ger bästa sågbladsspänning.
	Otillräckligt med smörj- och kylmedel eller fel emulsion	Kontrollera vätskenivån i behållaren. Öka flödet av smörj- och kylmedel. Kontrollera att hålet och vätskeutloppsroret inte är igensatta. Kontrollera emulsionens procentandel.
OLJUD FRÅN STYRBLOCKEN	Slitna lager	Smuts och/eller spån mellan sågbladet och styrlagren. Byt dem.
	Slitna eller skadade block	Byt dem.

12.2 - Diagnostik, elkomponenter

FEL	TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
MASKINEN FUNGERAR INTE	Strömförsörjning	Kontrollera: - faser - kablar - eluttag Spänningen måste komma in uppströms om säkringarna (kopplingspanelen).
	Säkringar "FU 1"	Kontrollera att elsystemet fungerar och att det inte finns några kortslutningar som löser ut skydden.
	"SQ 1" säkerhetsmikrokontakt	Kontrollera att svänghjulsskyddet är stängt. Kontrollera att anordningen fungerar. Byt den om den är skadad.
	Mikrokontakt sågbladsspänning	Kontrollera att sågbladet har spänts med tillhörande ratt och att mikrokontakten har löst ut.
	Hastighetskontakten "SA" i läge "0"	Den måste vara inställd på läge 1 eller 2.
	Nödstopknapp "SB 1" till	Kontrollera att den är fränslagen och att kontakterna inte är skadade.
	Cykelåterställning eller linjeknapp "SB 2"	Kontrollera att den fungerar mekaniskt. Byt den om den är skadad.
	Värmesäkring på sågbladsmotorn	Kontrollera att den värmesäkring som skyddar sågbladsmotorn är rätt ansluten.
	Transformator "TC 1"	Kontrollera att matningsspänningen är densamma som nätspänningen och att den ger utspänningsvärdet 24 V.
MOTORN HAR STANNAT MED VARNINGSLAMPAN "HL" TÄND	Säkringar "FU 2"	Kontrollera att säkringarna fungerar och att det inte finns några kortslutningar som löser ut skyddet.
	Mikrokontakt "SQ 2" i handtaget	Kontrollera funktionen och/eller verkningsgraden. Byt den om den är trasig.
	Fjärrmanövreringskontakt "KM"	Kontrollera att fas finns vid både ingången och utgången. Kontrollera att den inte är blockerad, att den stänger vid matning och att den inte orsakar kortslutning. Byt den annars.
	Motor "M 1"	Kontrollera att den inte är bränd och att den går lätt att vrida runt. Linda om den eller byt den om så behövs.

13 BULLERPROVNING

Enligt punkt 1.7.4.f i maskindirektivet 98/37/EG




2 mätningar med obelastad maskin.

- Mikrofonen placerades intill operatörens huvud på normal höjd.
- Den viktade ekvivalenta kontinuerliga ljudtrycksnivån var 66,9 dB(A).
- Den maximala nivån för det VIKTADE momentana ljudtrycket C var alltid lägre än 130 dB.

OBS.: När maskinen används varierar bullernivån allt efter de material som bearbetas. Användaren måste därför bedöma ljudintensiteten och om så behövs förse operatörerna med erforderlig personlig skyddsutrustning enligt kraven i lag 277/1991.



SKYLTNING



Anteckningar: _____
